

Повторное назначение

ДОСТУПНО В BUSINESS ПОДПИСКЕ

Метод: ReenrollRequest

С помощью метода ReenrollRequest вы можете повторно назначить курс учащемуся, указать дату начала обучения и срок выполнения курса. Срок выполнения можно задать конкретной датой, периодом обучения, бессрочно или из настроек курса.

Права пользователя для выполнения запроса

Владелец аккаунта, Администратор аккаунта, Администратор подразделения, Автор или [роль с индивидуальными настройками](#).

Администратор подразделения или пользователь с ролью с индивидуальными настройками могут переназначать курсы только в тех подразделениях, которыми управляют, и их дочерних подразделениях.

Параметры запроса

Параметр	Тип	Описание
token (обязательный)	string	Токен доступа. Вы можете получить токен с помощью запроса
enrollmentId (обязательный)	string	ID назначения курса, который нужно переназначить.
accessDate (обязательный)	date	Дата начала обучения в формате YYYY-MM-DD
dueDateType (обязательный)	string	Способ установки срока выполнения курса. Возможные значения: - due_date — конкретная дата - due_period — период обучения - unlimited — неограниченный срок - default — срок из настроек курса
dueDate (необязательный)	date	Дата завершения обучения в формате YYYY-MM-DD. Используется, если dueDateType имеет значение due_date.
duePeriod (необязательный)	int	Период, отведённый на выполнение курса. Используется, если dueDateType имеет значение due_period. Измеряется в часах.
lockAfterDueDate	boolean	Запрет доступа к курсу после окончания срока выполнения. Возможные значения: true — доступ запрещён, false — доступ разрешён.

- Чтобы получить ID назначения, используйте методы [Получение списка назначений](#) или [Получение постраничного списка назначений](#).
- После повторного назначения ID назначения меняется. Перед следующим запросом нужно проверить актуальный enrollmentId.

Возвращаемые значения

Параметр	Тип	Описание
success	boolean	Результат выполнения запроса. Значение true означает, что запрос успешно обработан

Пример запроса

Повторно назначим курс учащемуся с 12 октября 2026 года. Установим срок выполнения до 30 октября 2026 года и запретим доступ к курсу после окончания срока.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soapenv:Envelope
  xmlns:soapenv="https://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:soap="https://ispringlearn.ru/go/services/api/soap">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <soap:ReenrollRequest>
      <soap:credentials>
        <soap:token>p-1sJDjmULL5DdpXPJTcbm4jVIawVHvNmrjAxATRbNE</soap:token>
      </soap:credentials>
      <soap:enrollmentId>9c004622-c385-11f1-8bf6-a25b9b197b04</soap:enrollmentId>
      <soap:accessDate>2026-10-12</soap:accessDate>
      <soap:dueDateType>due_date</soap:dueDateType>
      <soap:dueDate>2026-10-30</soap:dueDate>
      <soap:lockAfterDueDate>true</soap:lockAfterDueDate>
    </soap:ReenrollRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Пример ответа

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope
  xmlns:SOAP-ENV="https://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:ns1="https://ispringlearn.ru/go/services/api/soap">
  <SOAP-ENV:Body>
    <ns1:SuccessResult>
      <ns1:successt>true</ns1:successt>
    </ns1:SuccessResult>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```